

МУЛЬТИМЕТРЫ 38070, 38073, 381676

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Extech 38070 - Аналоговый мини-мультиметр



Технические характеристики:

- Единицы измерения - децибел
- Приборы CAT II-500В
- Гарантийный срок один год

В комплект поставки входит: контрольные выводы и батарея на 1.5В

Информация для оформления заказа:

38070.....Аналоговый мини-мультиметр

409992...Виниловый чехол для переноски

Спецификации	Диапазон	Точность (% погрешности максимального значения шкалы)
Напряжение постоянного тока	10В, 50В, 250В, 500В	±4%FS
Напряжение переменного тока	10В, 50В, 250В, 500В	±5%FS
Сила постоянного тока	0.5мА, 50мА, 250мА	±4%FS
Сопротивление	10кОм, 1МОм	±5%FS
Децибел	от -10 до 56дБ (0дБ, 1мВт, 600Ом)	
Размеры	97x65x33мм	
Вес	110г	

Extech 38073 - Аналоговый мультиметр



Технические характеристики:

- Удобный аналоговый дисплей.
- Измерение напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного тока, сопротивления и силы звука.
- Погрешность максимального значения шкалы – в пределах 5%.
- Батарея на 9В и 1,5В.

В комплект поставки входит: защитный чехол, контрольные выводы и батарея AA на 1,5В.

Информация для оформления заказа:

38073... Аналоговый мультиметр

Спецификации	Диапазон	Точность (% погрешности максимального значения шкалы)
Напряжение DC:	2,5В, 10В, 50В, 250В, 300В	±5%
Напряжение AC:	10В, 50В, 300В	±5%
Ток DC:	0,5мА, 10мА, 250мА	±5%
Сопротивление:	10кОм, 1МОм	±5%
Сила звука:	-10 – 56дБ (0дБ, 1мВт, 600Ом)	
Размеры/вес	88 x 155 x 49 мм с чехлом	
Вес	288 г с чехлом и контрольными выводами	

Extech 381676 - Цифровой мультиметр в виде ручки с бесконтактным индикатором напряжения



Технические характеристики:

- Большой высококонтрастный ЖК-дисплей (разрядность 2000).
- Бесконтактный индикатор напряжения с визуальной и звуковой сигнализацией.
- Выдвижной наконечник.
- Автоматическое переключение диапазонов измерений. Функции удержания данных, удержания диапазона и удержания максимальных значений.
- Измерение напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления, прозвонка цепей и тестирование диодов.
- Функция автоматического отключения питания позволяет продлить срок службы батареи.
- Индикаторы перегрузки и разряженной батареи.
- Соответствует требованиям стандарта IEC1010-1; CAT III-600V.

Сфера применения:

- Прозвонка цепей.
- Выявление неисправностей в цепях постоянного и переменного тока в полевых условиях.
- Тестирование монтажных плат.
- Тестирование цифровых схем.

В комплект поставки входят: контрольные выводы с зажимами типа «крокодил», две батарейки AAA на 1,5В и футляр.

Спецификации	Диапазон	Макс. разрешение	Базовая точность (% показаний + цифры)
Бесконтактное напряжение	100 – 600В,(AC)		
Напряжение DC	200мВ, 2, 20, 200, 600В	0,1мВ	±0,7%
Напряжение AC	200мВ, 2, 20, 200, 600В	0,1мВ	±0,8%
Сопротивление	200, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм, 20МОм	0,1Ом	±0,8%
Тестирование диодов	1мА при 1,5В		
Прозвонка цепей	Звуковой сигнал - <50 Ом		
Размеры/вес	208 x 38 x 29 мм		
Вес	110 г		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: extech.nt-rt.ru || эл. почта: ext@nt-rt.ru