

КОНТАКТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

**392050, 392052, 392065, 39240,
39272, 401014, 445703, 445713,
445814, 407907, 421502**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: extech.nt-rt.ru || эл. почта: ext@nt-rt.ru

Extech 392050 - двойной стержневой проникающий термометр



Технические характеристики:

- Широкий температурный диапазон: -50° до 150°C
- Базовая точность 1°C
- Степень разрешения 0,1° до 199,9; 1° выше 200°
- Функция автоматического отключения питания (если прибор не использовался более 1 часа)
- Размеры: 130мм зонд из нержавеющей стали со шкалой 54 мм
- Вес: 20 г; 30 г с защитным чехлом
- Кнопки вкл/выкл для увеличения срока службы батареи
- Стержневой термометр идеально подходит для измерений в нагревательном, вентиляционном оборудовании, кондиционерах, воздуховодах

В комплект поставки входит: батарея на 1,5В, пластиковый защитный чехол и фиксатор для кармана

Extech 392052 - двойной стержневой термометр с плоским наконечником



Технические характеристики:

- Широкий температурный диапазон: -50° до 300°C
- Базовая точность 1°C
- Степень разрешения 0,1° до 199,9; 1° выше 200°
- Функция автоматического отключения питания (если прибор не использовался более 1 часа)
- Размеры: 130 мм зонд из нержавеющей стали со шкалой 54 мм
- Вес: 29 г; 40 г с защитным чехлом
- Кнопки вкл/выкл для увеличения срока службы батареи
- Термометр с плоской поверхностью стержня идеально подходит для измерения температуры таких поверхностей, как гриль или монитор

В комплект входят: батарея на 1,5В, пластиковый защитный чехол

Extech 392065 - T-образный стержневой термометр



Технические характеристики:

- ЖК-дисплей 9 мм
- Зонд из нержавеющей стали 124 мм
- Кнопки Вкл/Выкл для увеличения срока службы батареи
- Измерение температуры: - 50° до 150°C
- Вес: 16 г; 23 г с пластиковым защитным футляром
- Измерение температуры замерзших жидкостей и твердых веществ
- Базовая точность $\pm 1^{\circ}\text{C}$

В комплект входят: защитный чехол с фиксатором для кармана, батарея 1,5В

Extech 39240 - влагонепроницаемый стержневой термометр



Технические характеристики:

- Функция автоматического отключения питания
- Сохранение данных на дисплее
- Стержень из нержавеющей стали 70 мм
- Возможность переключения с C° на F°
- Регистрация мин/макс показаний

Измерения	Диапазон	Степень разрешения	Базовая точность (полная шкала)
Температура	от -40 до 200°C	0,1°/ 1°	±1°C
Мощность	батарея LR44		
Габариты	150 x 20 x 18 мм		
Вес	20 г		

В комплект поставки входят: защитное покрытие, батарейка-таблетка LR44

Extech 39272 - карманный термометр со складным зондом



Технические характеристики:

- Широкий диапазон температур: -50° до 300°C с возможностью переключения единиц измерения $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$
- Складной зонд 114 мм поворачивается на 180° для более точного измерения и угла обзора либо для выключения прибора
- Большой ЖК-дисплей со степенью разрешения 0,1
- Автоматическое отключение питания через 1 час, или в случае, если зонд находится в сложенном положении
- Сохранение данных на дисплее и регистрация мин/макс показаний
- Быстрое время срабатывания – 1 сек при нормальных условиях

Спецификации	
Диапазон	-50° до 300°C
Точность	$\pm 1^{\circ}\text{C}$, -30 до 250°C
Степень разрешения	0,1°/ 1°
Размеры	154 x 50 x 20 мм
Вес	71 г

В комплект поставки входят: антистатический браслет и батарея ААА

Extech 401014 - Комнатный/наружный термометр с большим дисплеем



Технические характеристики:

- Большой ЖК-дисплей (25мм) отображает температуру в комнате и на улице
- Наружная температура: от -50 до 70°C
- Комнатная температура: от -10 до 60°C
- Степень разрешения 0,1°F/ °C; базовая точность ±1°C
- Встроенная память сохраняет макс/мин измерения
- Водонепроницаемый датчик для улицы с тонким проводом (3 м) для облегчения установки
- Размеры: 112x102x22 мм
- Вес: 186 г

Область применения:

- Используется на предприятиях, в теплицах и офисах для отображения температурных условий и фиксирования экстремальных значений температуры

В комплект поставки входит: датчик для улицы с проводом, встроенная подставка, настенный монтажный кронштейн, батарея ААА

Extech 445703 - Гигротермометр с большим ЖК-дисплеем



Технические характеристики:

- 25 мм цифры, на большом ЖК-дисплее 80x62мм, обеспечивают одновременное отображение показателей влажности и температуры
- Отображение макс/мин показателей с функцией «перезагрузка»
- Диапазон измерения влажности: от 10 до 85%, температуры: от -10 до 60°C, точность $\pm 1^\circ\text{C}$ от 0 до 50°C
- Единицы измерения температуры переключаются с °C на °F и обратно
- Индикатор уровня заряда батареи
- Размеры: 110x100x20 мм
- Вес: 169 г

Сфера применения:

На заводах, в теплицах и офисах для поддержания надлежащих условий температуры и влажности и записи максимальных и минимальных показателей в течение дня.

В комплект поставки входит: встроенная наклонная подставка, крючок для крепления к стене и AAA батарея

Спецификации	445703	445713	445715
Диапазон измерения влажности	от 10 до 99%	от 10 до 99%	от 10 до 99%
Базовая точность определения относительной влажности	$\pm 5\%$ (от 25 до 85%)	$\pm 5\%$ (от 25 до 85%)	$\pm 5\%$ (от 25 до 85%)
Диапазон измерения температуры	от -10 до 60°C	от -10 до 60°C	от -10 до 60°C
Базовая точность определения относительной влажности	1C	1C	1C
Размеры	109x99x20 мм		
Вес	169 г		

Extech 445713 - Гигротермометр с большим ЖК-дисплеем для комнаты и улицы



Технические характеристики:

- Привлекательный дизайн прибора для настольного или настенного использования
- ЖК-дисплей для отображения времени, температуры и влажности
- Отображение макс/мин показаний с функцией «перезагрузка»
- Значения температуры переключаются с °C на °F и обратно
- Диапазон измерения влажности: от 10 до 99%, температуры: от -10 до 60°C, точность $\pm 1^\circ\text{C}$

В комплект поставки входит: встроенная наклонная подставка, крючок для крепления на стене и ААА батарейка

Спецификации	445703	445713	445715
Диапазон измерения влажности	от 10 до 99%	от 10 до 99%	от 10 до 99%
Базовая точность определения относительной влажности	$\pm 5\%$ (от 25 до 85%)	$\pm 5\%$ (от 25 до 85%)	$\pm 5\%$ (от 25 до 85%)
Диапазон измерения температуры	от -10 до 60°C	от -10 до 60°C	от -10 до 60°C
Базовая точность определения относительной влажности	1 °C	1 °C	1 °C
Размеры	109x99x20 мм		
Вес	169 г		

Extech 445814 - Гигротермометр, измеряющий влажность, температуру и точку росы



Технические характеристики:

- Большой легко читаемый тройной ЖК-дисплей, отображающий влажность, температуру и точку росы
- Имеются звуковые и визуальные сигналы при превышении установленных пределов влажности
- Отображает температуру точки росы
- Макс/мин показания с функцией «перезагрузка»
- Диапазон измерения влажности: от 10 до 99%, температуры: от -10 до 60°C, точность $\pm 4\%$; $\pm 1^\circ\text{C}$

Дополнительные характеристики:

- В летний период определяет и предупреждает об условиях роста исследуемых параметров среды
- В зимний период определяет и предупреждает о низкой влажности, что важно в связи со статическим электричеством
- Температура воздуха и точки росы показывают возможность образования конденсата
- Контролирует условия в лабораториях, на складах и других помещениях, требующих определенных условий

В комплект поставки входит: встроенная наклонная подставка, крючок для крепления на стене и ААА батарейка

Спецификации	
Диапазон измерения влажности	от 10 до 99%
Температура	от -10 до 60°C
Базовая точность	$\pm 4\%$; $\pm 1^\circ\text{C}$
Размеры	109x99x20 мм
Вес	169 г

Extech 407907 - Термометр для работы в тяжелом режиме с ПК интерфейсом, до 850°C



Технические характеристики:

- Широкий диапазон температур от -199,99 до 850°C
- Возможность выбора степени разрешения 0,1° - 0,01°
- Большой ЖК-дисплей (13 мм) 4-1/2 цифровой (20000 разрядный)
- Точность до $\pm 0,1\%$ показаний +0,4° (до 93°C); и $\pm 0,1\% + 1,0^\circ$ (выше 93°C)
- Встроенный корректор погрешностей быстрого отклика
- Время измерения 0,4 сек.
- Встроенный последовательный ПК интерфейс RS-232 с опциональным программным обеспечением для сохранения данных
- Дополнительное присоединение четырех Pt-100Om RTD-зондов и DIN-переходник
- Размеры: 180x72x32 мм
- Вес: 285 г
- Зонды поставляются отдельно

В комплект поставки входят: защитный резиновый чехол, батарея на 9В

Extech 421502 - Цифровой термометр с двойным входом с термопарой типа J/K, до 1370°C



Технические характеристики:

- Большой многофункциональный 4-1/2 цифровой (20000 разрядный ЖК-дисплей)
- Разрешение до 0,1° с базовой точностью 0,05%
- Герметичный корпус новой конструкции с большим ЖК-дисплеем (20мм), T1, T2 или T1-T2
- Отображение истекшего времени на ЖК-дисплее
- Возможность выбора единиц °C/F°
- Функции минимальных, максимальных, усредненных данных и удержания данных
- Программируемый звуковой сигнал высокой/низкой интенсивности
- Опционально: термопара типа J

В комплект поставки входит: 2 термопары типа K (от -20 до 250C), резиновая кобура и батарея на 9В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: extech.nt-rt.ru || эл. почта: ext@nt-rt.ru